

MODULAR CARE

Converter

LENTE	Material	Policarbonato		
	Grosor	1,80 mm		
	Color	Gris		
	Curvatura	10 		
	Normas	EN 166 - Normes générales EN 172 - Filtres de protection solaire pour usage industriel		
	Marcado	5-3,1  1 FT 		
	Tratamientos		Tratamiento anti-rayado	
		Tratamiento anti-empañante		
MONTURA	Material	Frontal	Policarbonato	
		Patillas	Policarbonato + TPR	
		Puente nasal	TPR	
		Protección de las cejas	EVA	
	Marcado	 EN 166 FT 		
	Características		Sistema intercambiable patillas/faja elástica	
			Puente nasal suave	
			Protección de las cejas	
			Parte final de las patillas suaves	
ULTERIORES DETALLES	Peso	31 g		
	Área de uso	Trabajos en exteriores, trabajos mecánicos donde hay riesgo de deslumbramiento, agricultura, construcción y refinería		

MULTIFUNCIONAL
DIÉLECTRICO Y 100% METAL FREE



BANDA ELÁSTICA REGULABLE
INCLUIDA - HEBILLA DE
DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

MULTIFUNCIONAL
DIÉLECTRICO Y 100% METAL FREE



BANDA ELÁSTICA REGULABLE
INCLÚIDA - HEBILLA DE
DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

EMBALAJE	<i>Código</i>		<i>Cantidad</i>	
	E018-B110	Caja	10 gafas embalaje individual	
	E018-K110	Bulto	24 cajas (240 gafas embalaje individual)	

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD					
	DESCRIPCIÓN	NORMAS	REQUISITO MÍNIMO / RANGE		RISULTADO CONSEGUIDO
DESIGNACIÓN DE LOS FILTROS	Número de escala	EN166:2001 (par. 5)	---		---
REQUISITOS BÁSICO	Factor de transmisión de la luz τ_v	EN172:1994 + A1:2000 + A2:2001 (par. 4)	17,8 % ÷ 8,0 %		11 %
	Clase óptica	EN166:2001 (par. 7.1.2.1.2)	1	Trabajo continuo	1
			2	Trabajo intermitente	
			3	Trabajo ocasional (no destinado a un uso prolongado)	
REQUISITOS ESPECIALES	Protección contra las partículas a elevada velocidad	EN166:2001 (par. 7.2.2)	F	Impacto a baja energía (45 m/s)	F
			B	Impacto a media energía (120 m/s)	
			A	Impacto a alta energía (190 m/s)	
REQUISITOS FACULTATIVOS	Protección contra las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	EN166:2001 (par. 7.3.4)	T	Protección contra las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C e +55°C)	CUMPLE