

**Eritrea** - pantalón

<p><b>Descripción</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bolsillo trasero con cierre con botón;</li> <li>• amplios bolsillos delanteros;</li> <li>• pantalón con cremallera y botones;</li> <li>• bolsillo porta metro.</li> </ul>		
<p><b>Manutención</b></p>	<p>Lavar a máquina a una temperatura max de 60 °C; No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear; No lavar a seco; Permitido secado en secadora a temperatura reducida; Temperatura max de planchado 110 °C</p> 	<p><b>Cod.prod.</b></p>	<p>V351-0-01 azul marino V351-0-04 gris oscuro</p>
		<p><b>Norma:</b></p>	<p>EN ISO 13688:2013</p>
		<p><b>Tallas</b></p>	<p>38 – 58</p>

**ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD**

método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
<b>Tejido base</b>	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	composición de las fibras: 100% algodón	
		Tejido: twill urdido: 68x44 [yarn/inc] trama: 10x10 [yarn/inc]	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	270 g/mq
	ISO 105X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5 húmedo: 3-4
	ISO 105-C06, C2S	Solidez de color al lavado (60°C)	Variación de color: 4-5
	ISO-105-E04	Solidez de color al sudor	Toma de color: 4-5
	ISO-105-X11	Resistencia de color al planchado caliente	Variación de color: 4-5
	ISO 3071:2005	La determinación del pH del extracto acuoso	Toma de color: 4-5
	EN ISO 13688:2013 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	pH : 7.4
	ISO 6330 Test N0.2A	Estabilidad de dimensión al lavado	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13934-2	Resistencia a la tracción	no grabando
	ISO 13937-1	Resistencia al tirón	≤30 ppm
	ISO 105 B02	Solidez de color a la luz	urdido: - 2.9 % trama: - 2.9 %
		Resistencia a la tracción	Max +/-3 %
		Resistencia al tirón	Max +/-3 %
		Solidez de color a la luz	urdido: 486.3 N trama: 267.6 N
		Solidez de color a la luz	400 N
		Solidez de color a la luz	400 N
		Solidez de color a la luz	urdido: 22.15 N trama: 14.24 N
		Solidez de color a la luz	25 N
		Solidez de color a la luz	25 N
		Solidez de color a la luz	Variación de color: > 5
		Solidez de color a la luz	1 - 5