

G041 - NIMBLE

Mechanical Protection Polyurethane



EN 388:2016
+A1:2018



3131X

DEXTERITY



PU-DEX

Características

- Máxima destreza y agilidad de la mano
- Máxima ligereza y transpirabilidad
- Recomendado para trabajos en que se manipulan objetos pequeños

Revestimiento

Poliuretano PU-DEX

Forro

Nylon

Galga

13

Color

Negro/negro

Área De Uso

Operaciones con elevada agilidad de la mano, ensamblaje, construcción, industria, mantenimiento

Tallas

6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
-----------	----------	----------	----------	------------	-------------

Longitud

21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm
-------	-------	-------	-------	-------	-------



POLIURETANO CON AGARRE SUPERIOR



Embalaje

Código

Cantidad

G041-D100

1 docena (12 bolsas de 1 par)

G041-DD00

1 docena (1 bolsa de 12 pares)

G041-K100


Bulto de 12 docenas (144 bolsas de 1 par)

G041-KD00

Bulto de 12 docenas (12 bolsas de 12 pares)

PU-DEX

Nueva mezcla de un poliuretano que revoluciona el concepto de grip. El excelente agarre pequeños objetos y la máxima destreza aumentan el rendimiento durante los trabajos en que se requiere una esmerada precisión.



ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

El EPI cumple los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2016/425

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO MÍNIMO / RANGE	RESULTADO CONSEGUIDO
EN 420:2003 + A1 2009	Determinación de pH	3,5 < pH < 9,5	6,7
UNI EN 14362-1/3:2012	Aminas aromáticas y cancerígenos	≤ 30 ppm	< 5
EN ISO 21420:2020	Otras especificaciones técnicas aplicadas	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE

NORMA	DESCRIPCIÓN		NIVEL					NIVEL CONSEGUIDO
			1	2	3	4	5	
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia a la abrasión (número de rozamientos)		≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	3
EN 388:2016+A1:2018	Prueba de corte *: resistencia al corte por cuchilla (índice)		≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	1
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia al desgarro (N)		≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	3
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia a pinchazos (N)		≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	1
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM *: resistencia al corte (N)	A ≥ 2	B ≥ 5	C ≥ 10	D ≥ 15	E ≥ 22	F ≥ 30	X
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protección contra golpes	P Alcanzado		AUSENTE Prueba no realizada			AUSENTE	

Si uno de los índices de marcado está marcado con:

- la letra "X" significa que la prueba no ha sido realizada y no es aplicable;
- el número "0" significa que la prueba ha sido realizada pero no se ha alcanzado el nivel mínimo de prestaciones.