

G003 - NITRA-NEO
Mechanical Protection Nitrile



Características

- Versátil
- Nitrilo ligero y resistente a los aceites

Revestimiento

Nitrilo liso

Forro

Poliéster

Galga

13

Color

Negro/negro

Área De Uso

Almacenamiento, embalaje, industria mecánica, agricultura

Tallas

7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
-------	-------	-------	---------	----------

Longitud

23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
-------	-------	-------	-------	-------



MÁXIMA VERSATILIDAD



Embalaje

Código	Cantidad
G003-D100	1 docena (12 bolsas de 1 par)
G003-DD00	1 docena (1 bolsa de 12 pares)
G003-K100	Bulto de 20 docenas (240 bolsas de 1 par)
G003-KD00	Bulto de 20 docenas (20 bolsas de 12 pares)

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

El EPI cumple los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2016/425

NORMA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO CONSEGUIDO
EN ISO 21420:2020	Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de prueba	CUMPLE

NORMA	DESCRIPCIÓN	NIVEL					NIVEL CONSEGUIDO
		1	2	3	4	5	
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia a la abrasión (número de rozamientos)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	3
EN 388:2016+A1:2018	Prueba de corte *: resistencia al corte por cuchilla (índice)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	1
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia al desgarro (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	2
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia a pinchazos (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	2
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM *: resistencia al corte (N)	A	B	C	D	E	X
		≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protección contra golpes	P			AUSENTE		AUSENTE
		Alcanzado			Prueba no realizada		

Si uno de los índices de marcado está marcado con:

- la letra "X" significa que la prueba no ha sido realizada y no es aplicable;
- el número "0" significa que la prueba ha sido realizada pero no se ha alcanzado el nivel mínimo de prestaciones.